

REVOLUTION

20 000 часов без замены лампы.

Новая серия Pro: экологичные проекторы для профессионального использования — идеальны для потолочной инсталляции

- Новый, революционный источник света.
- Безртутная технология
- 20 000 часов без необходимости заменять лампы
 - ▶ Значительное уменьшение последующих расходов
- Замечательная естественная цветопередача
- Яркость до 3500 ANSI люменов
- Интеллектуальная регулировка яркости
- Интерактивный маркер (опционально)
- 3D Ready (готовность к 3D)
- Mobi Show¹
- USB-модели с поддержкой WLAN
- Быстрый запуск и выключение



Вид спереди



Вид сзади



Eco	DLP 3D READY
Mobi Show	Новый источник света без ртути
HDMI	Интерактивный маркер
USB	20000 часов срок службы
WLAN	Интеллектуальная регулировка яркости

¹ Mobi Show является охраняемым товарным знаком AWIND Inc в Тайване и/или других странах.

Дополнительные сведения:

www.casio-projectors.ru

Технические характеристики серии Pro

		XJ-H1600	XJ-H1650
Дисплей	Технология: Разрешение: Яркость:	0,7" чип DLP® XGA 1024 x 768 пикселей 3500 ANSI люменов; Есо режим: около 2450	0,7" чип DLP® XGA 1024 x 768 пикселей
Источник света	Тип: Расчетный срок службы:	Лазерно-светодиодная гибридная технология Около 20 000 часов	
Проецируемое изображение	Контрастность: Цветопередача:	1400:1 (теле-режим) 16,7 миллиона цветов	
Объектив	Тип: Проекционное отношение: Офсет: Мин. расстояние: Фокусировка:	1,2-кратный оптический зум 1.60-1.91:1 (расстояние : ширина изображения) 100% 0,85 м Ручная	
Проекция	Размер проекционного экрана: Экран 60" (диагональ): Экран 100" (диагональ):	27"... 300" расстояние 1,9 ... 2,3 м расстояние 3,3 ... 3,9 м	
Коррекция трапеци- дальных искажений	По вертикали (автоматическая/ручная):	+ 30°/ ± 30°	
Разъемы	Компьютер: Цифровой вход: Видео: Компонентный видеосигнал: Аудио: Последовательный порт RS-232C: Разъем ЛВС (LAN) ² : USB ² : Интерактивная указка: Совместимые USB-устройства ^{2,3} :	Входы: 2 x 15-контактный разъем RGB Mini D-Sub (VGA) Выход: 15-контактный разъем RGB Mini D-Sub (VGA) 1 x HDMI тип A (480p-1080p) 1 x S-Video 1 x RCA (компонитный) Дополнительный адаптер для подключения к 15-контактному разъему RGB Mini D-Sub (VGA) Входы: 2 x стерео mini jack 3,5 мм порт RCA (L/R) x 1 Выход: 1 x стерео mini jack 3,5 мм 1 x 9-контактный Mini D-Sub	1 x RJ45 1 x USB типа A 1 x USB типа B USB флэш-драйв, беспроводной адаптер CASIO YW-3, многофункциональная камера CASIO YC-400/YC-430
Беспроводное подключение		IEEE 802.11 b/g	
Дополнительные функции		Прямое включение и выключение питания, рирпроекция, стоп-кадр, пауза, потолочное крепление.	
Громкость звука	Громкость динамика: Уровень шума:	10 Вт 33 дБ (режим по умолчанию) /28 дБ (энергосберегающий режим)	
Потребляемая мощность	Рабочий режим: Режим ожидания:	430 Вт (яркий режим)/350 Вт (эко режим) 0,4 Вт	
Совместимость с компьютером	Макс. разрешение (сжатое):	UXGA (1600 x 1200 пикселей)	
Видео-совместимость	Видеостандарты: Сигналы:	PAL-N, PAL-M, PAL 60, SECAM, NTSC Компонитный видеосигнал, YCbCr, YPbPr	
Экранное меню	Языки:	Русский, японский, английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, шведский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский, турецкий, португальский.	
Принадлежности в комплекте		15-контактный кабель RGB Mini D-Sub (VGA), композитный видеокабель, кабель питания, инфракрасный пульт ДУ, руководство пользователя, чехол для переноски	
Дополнительные принадлежности	Функция интерактивной указки: 3D-проекция DLP:		Интерактивная указка и ПО CASIO Очки с активным затвором и программное обеспечение
Другие характеристики	Размеры (Ш x В x Г): Вес: Цвет корпуса: Рабочая температура: Гарантия:	400 x 323 x 106 мм 7,1 кг Белый 5-35°C Проектор: 3 года Источник света: 3 года или 6000 часов (что наступит раньше)	

² Только USB-модели.

³ Функциональность может быть гарантирована только для продуктов, специально разработанных CASIO. Дополнительные сведения о USB флэш-драйвах, поддерживаемых этим устройством, см. на веб-сайте CASIO.

